KONICA MINOLTA

bizhub 258i

Multifonction A3 noir et blanc

LE bizhub i-SERIES, UN OUTIL DE TRAVAIL PLUS INTELLIGENT

RETHINK IT

Giving Shape to Ideas

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

Opérabilité intuitive
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette grâce à son interface utilisateur entièrement personnalisée

Connectivité mobile
Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta

Sécurité
Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification utilisateur avancée

Écosystème d'applications
Efficacité améliorée grâce à la vaste gamme d'applications Konica Minolta

Développement durable
De nombreuses fonctionnalités écologiques permettant de réduire la consommation d'énergie et les coûts

OPTIONS

1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

- **Reconnaissance de texte OCR** LK-105v4
- **Polices de code-barres** LK-106
- **Polices Unicode** LK-107
- **Polices OCR A et B** LK-108
- **Pack de conversion de documents** LK-110v2
- **Client ThinPrint®** LK-111
- **Impression multiple sans serveur** LK-114
- **Trusted Platform Module (TPM)** LK-115v2
- **Antivirus** LK-116

2 CONNECTIVITÉ

- **Fax** FK-514
- **Adaptateur WLAN** UK-221
- **Kit d'interface USB** EK-608
  OU
- **Kit d'interface USB** EK-609
- **Kit d'interface NFC** EK-P10
- **Authentification biométrique** AU-102
  OU
- **Authentification par carte** Lecteur de carte d'identification
- **Kit de montage** MK-735

3 AUTRES

- **Table de travail** WT-520
- **Agrafeuse hors ligne** FS-P04
- **Pavé numérique** KP-P03
- **Kit de sécurité** SC-510
- **Unité de nettoyage d'air** CU-102

4 ALIMENTATION DES SUPPORTS

- **1 magasin universel** PC-116
  OU
- **2 magasins universels** PC-216
  OU
- **Magasin grande capacité** PC-416
  OU
- **Meuble support** DK-516x
- **Magasin pour bannière** BT-C1e

5 SORTIE DE SUPPORTS

- **Séparateur de tâches** JS-506
  OU
- **Unité de finition interne** FS-542
- **Kit de perforation pour FS-542** PK-527

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

FONCTIONNALITÉS DE FINITION

- **Agrafage en coin**
- **Agrafage en deux points**
- **Perforation deux trous**
- **Perforation quatre trous**
- **Recto verso**
- **Combinaison Mixplex/Mixmedia**
- **Insertion de feuille**
- **Tri décalé**
- **Impression de bannières** (12m)
- **Agrafage en coin (hors ligne)**

DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	Fichiers PDF et PPTX consultables
LK-106 Polices de code-barres	Prise en charge de l'impression de code-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génère divers formats de fichiers, notamment DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour un impact réduit sur le réseau
LK-114 Impression multiple sans serveur	Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application de serveur
LK-115v2 Trusted Platform Module (TPM)	Trusted Platform Module (TPM) pour la protection du cryptage et du décryptage de données
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® pour une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes

CONNECTIVITÉ

FK-514 Fax	Super fax G3, fonctionnalité de fax numérique
UK-221 Adaptateur WLAN	Adaptateur WLAN et point d'accès LAN sans fil
EK-608 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB
EK-609 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB, Bluetooth
EK-P10 Kit d'interface NFC	Pour se connecter à des appareils mobiles Android
AU-102 Authentification biométrique	Scanner biométrique
Lecteur de carte d'identification	Diverses technologies de carte d'identification
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de carte d'identification

AUTRES

WT-520 Table de travail	Positionnement du périphérique d'authentification
FS-P04 Agrafeuse hors ligne	Agrafeuse hors ligne, agrafage de 20 feuilles
KP-P03 Pavé numérique	À utiliser à la place de l'écran tactile
SC-508 Kit de sécurité	SSD 256 GB, carte de démarrage sécurisé
CU-102 Unité de nettoyage d'air	Amélioration de la qualité de l'air intérieur grâce à la réduction des émissions

ALIMENTATION DES SUPPORTS

PC-116 1 magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2 magasins universels	2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Magasin grande capacité	2.500 feuilles, A4, 52-256 g/m²
DK-516x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres
BT-C1e Magasin pour bannière	Insertion de bannière multipage

SORTIE DE SUPPORTS

JS-506 Séparateur de tâches	Séparation de sortie de fax, etc.
FS-542 Unité de finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
PK-527 Kit de perforation pour FS-542	Unité de perforation 2 trous et 4 trous à commutation électronique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Vitesse du système A4	Jusqu'à 25 ppm
Vitesse du système A3	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse recto verso auto A4	Jusqu'à 25 ppm
Temps de sortie 1re page A4	5,2 s
Temps de préchauffage	Environ 16 s[1]
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé Simitri® V
Taille/résolution du panneau	7" / 800 x 480
Mémoire système	6 GB (standard/max.)
Disque dur du système	Micro SSD 128 GB (standard) / SSD 256 GB (en option)
Interface	Ethernet 10/100/1.000 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur d'originaux automatique	Jusqu'à 130 originaux, A5-A3, 35-128 g/m², RADF
Format de papier	A6-SRA3, formats de papier personnalisés, bannières max. 1.200 x 297 mm
Grammage de papier	52 à 300 g/m²
Capacité d'alimentation papier	1.150 feuilles/3.650 feuilles (standard/max.)
Magasin de papier (standard)	1 x 500 feuilles, A6-A3, formats personnalisés, 52-256 g/m² 1 x 500 feuilles, A5-SRA3, formats personnalisés, 52-256 g/m²
Magasin de papier (en option)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² 1 x 2.500 feuilles, A4, 52-256 g/m²
Introduction manuelle	150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, bannières, 60 à 300 g/m²
Modes de finition (en option)	Offset, Groupe, Tri, Agrafage, Agrafage (hors ligne), Perforation
Recto verso automatique	A6-SRA3, 52-256 g/m²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles/Jusqu'à 500 feuilles (standard/max.)
Agrafage	Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie d'agrafage	Max. 10 ensembles
Cycle d'utilisation (mensuel)	4.800 pages rec., 130.000 pages max.[2]
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 25.000 pages
Durée de vie de l'unité d'imagerie	Noir jusqu'à 245.000/1.000.000 pages (tambour/développeur)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz, moins de 1,58 kW
Dimensions du système (L x P x H)	615 x 688 x 899 mm (sans options)
Poids du système	Environ 75,0 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1.800 (équivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, macOS 10.14 ou version ultérieure, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) en option : WiFi Direct

SPÉCIFICATIONS DU SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 70/70 ipm en recto (mono/couleur) Jusqu'à 24/24 ipm en recto verso (mono/couleur)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, Numérisation TWAIN
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDF/A 1a et 1b en option : PDF consultable, DOCX/PPTX/XLSX consultables
Destinations de numérisation	2.000 destinations + 100 groupes, prise en charge LDAP

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Résolution de copie	600 x 600 dpi
Gradation	256 gradations
Multicopie	1-9.999
Format de l'original	Max. A3
Capacité de zoom	25 à 400 % par incréments de 0,1 %, zoom automatique

SPÉCIFICATIONS DU FAX

Fax standard	Super G3 (en option)
Transmission fax	Analogique, i-Fax, i-Fax couleur, IP-Fax
Résolution fax	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 kbit/s
Destinations fax	2.000 individuelles + 100 groupes

SPÉCIFICATIONS DES BOÎTES UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3.000 documents ou 3.000 pages
Type de boîte utilisateur	Publique, Personnelle (avec mot de passe ou authentification), Groupe (avec authentification)
Type de boîte système	Impression sécurisée, Impression PDF cryptée, Réception de fax, Récupération de fax

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	Critères communs ISO 15408 HCD-cPP (évaluation), Filtrage IP et blocage des ports, Communication réseau sécurisée TLS 1.2/1.3, prise en charge IPsec, prise en charge IEEE 802.1x, authentification utilisateur, journal d'authentification, impression sécurisée, Kerberos, écrasement du disque dur, cryptage des données du disque dur (AES 256), fax confidentiel, cryptage des données utilisateur d'impression en option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Gestion des comptes	Jusqu'à 1.000 comptes utilisateur, prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + répertoire smb), définition d'accès à la fonction utilisateur, authentification par appareil mobile (Android) en option : authentification biométrique (scanner biométrique), authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identification), authentification par appareil mobile (iOS)
Logiciels	Data Administrator, Web Connection, Driver Packaging Utility, Log Management Utility, Font Management Utility, Download Manager

[1] Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de la configuration.

[2] Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
- La durée de vie annoncée de chaque consommable dépend des conditions de fonctionnement spécifiques telles que le taux de couverture des pages pour un format de page donné (taux de couverture de 6 % pour le format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format de page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.