



KONICA MINOLTA

bizhub 301i

Multifonction A3 noir et blanc

**Le bizhub
i-SERIES,
UN OUTIL
DE TRA-
VAIL PLUS
INTELLI-
GENT**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

AVANTAGES POUR LES CLIENTS



Sécurité

Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification utilisateur avancée



Productivité

Fiabilité, numérisation et impression à grande vitesse, associées à de puissantes fonctions de finition



Développement durable

De nombreuses fonctionnalités écologiques permettent de réduire la consommation d'énergie et les coûts



Utilisation intuitive

Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette grâce à son interface utilisateur entièrement personnalisée



Écosystème d'applications

Efficacité améliorée grâce à la vaste gamme d'applications Konica Minolta



Services

Gestion efficace du parc d'imprimantes, notamment la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance

OPTIONS

1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

Reconnaissance de texte OCR

LK-105v4

Polices de code-barres

LK-106

Polices Unicode

LK-107

Polices OCR A et B

LK-108

Pack de conversion de documents

LK-110v2

Client ThinPrint®

LK-111

Serverless pull printing

LK-114

Module TPM (Trusted Platform Module)

LK-115v2

Antivirus

LK-116

Activation de la télécopie sur réseau IP

LK-117



2 CONNECTIVITÉ

Fax

FK-514

Adaptateur WLAN

UK-221

Kit d'interface USB

EK-608

Kit d'interface USB

EK-609

Authentification biométrique

AU-102

Authentification par carte

Lecteur de carte d'identification

Kit de montage

MK-735

3 AUTRES

Couvre original

OC-511

Chargeur de documents

DF-632

Chargeur de documents

DF-714

Table de travail

WT-506

Agrafeuse hors ligne

FS-P04

Pavé numérique

KP-102

Module de sécurité

SC-509

SSD de rechange

EM-908

Support de clavier

KH-102

Unité de purification d'air

CU-102

4 ALIMENTATION DES SUPPORTS

Détecteur de médias intelligent

IM-103

1 magasin universel

PC-116

2 magasins universels

PC-216

Magasin grande capacité

PC-416

Magasin grande capacité

PC-417

Meuble support

DK-516x

Magasin grande capacité

LU-302

Bac d'alimentation pour bannière

BT-C1e

5 SORTIE DE SUPPORT

Séparateur de travaux

JS-506

Système de finition interne

FS-533

Kit de perforation pour

FS-533

PK-519

Système de finition d'agrafage

FS-539

Unité de relais

RU-513

Système de finition de livret

FS-539SD

Unité de relais

RU-513

Kit de perforation pour

FS-539/SD

PK-524

LÉGENDE

Option obligatoire

Option

Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage en deux points



Perforation deux trous



Perforation quatre trous



Recto verso



Mixplex/Mixmedia associé



Pliage en deux



Insertion de feuille



Pliage en trois



Livret



Tri décalé



Impression de bannières



Agrafage en coin (hors ligne)

DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	Fichiers PDF et PPTX indexés
LK-106 Polices de code-barres	Prise en charge de l'impression de code-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR (A et B)	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génère divers formats de fichiers, notamment DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour un impact réduit sur le réseau
LK-114 Impression multiple sans serveur	Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application de serveur
LK-115v2 Trusted Platform Module (TPM) activation	Trusted Platform Module (TPM) activation pour la protection du cryptage et du décryptage de données
LK-116 Antivirus	L'antivirus Bitdefender® fournit une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes
LK-117 Activation de la télécopie sur réseau IP	Fax sur réseaux IP (T.38), nécessite un kit pour fax

CONNECTIVITÉ

FK-514 Fax	Super fax G3, fonctionnalité de fax numérique
UK-221 Adaptateur WLAN	Adaptateur WLAN et point d'accès LAN sans fil
EK-608 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB
EK-609 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB, Bluetooth
AU-102 Authentification biométrique	Scanner biométrique
Lecteur de carte d'identification	Diverses technologies de carte d'identification
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de carte d'identification

AUTRES

OC-511 Couvre original	Couvre à la place du chargeur automatique de documents
DF-632 Chargeur de documents	Chargeur automatique inverse de documents, capacité de 100 originaux
DF-714 Chargeur de documents	Chargeur de documents automatique Dualscan, capacité de 100 originaux

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Vitesse du système A4	Jusqu'à 30 ppm
Vitesse du système A3	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse recto verso auto A4	Jusqu'à 30 ppm
Temps de sortie 1re page A4	5,0 sec.
Temps de préchauffage	Environ 11 sec. ¹
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé Simitri® V
Taille/Résolution du panneau	10,1 pouces/1024 x 600
Mémoire système	8.192 Mo (standard/max.)
Disque dur du système	SSD 256 Go (standard)/SSD 1 To (en option)
Interface	Ethernet 10/100/1.000 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur de documents automatique (en option)	Jusqu'à 100 originaux, A6-A3, 35-163 g/m², RADF ou Dualscan ADF disponible
Détecteur de double alimentation du chargeur automatique de documents (ADF)	Standard (avec Dualscan ADF)
Format papier	A6-SRA3, formats de papier personnalisés, bannières max. 1.200 x 297 mm
Grammage papier	52-300 g/m²
Capacité d'alimentation papier	1.150 feuilles/6.650 feuilles (standard/max.)
Bac d'alimentation papier (standard)	1 x 500 feuilles, A6-A3, formats personnalisés, 52-256 g/m² 1 x 500 feuilles, A5-SRA3, formats personnalisés, 52-256 g/m²

AUTRES

WT-506 Table de travail	Positionnement de l'appareil d'authentification
Agrafeuse hors ligne FS-P04	Agrafeuse hors ligne, agrafage de 20 feuilles
KP-102 10-Pavé numérique	À utiliser à la place de l'écran tactile
SC-509 Module de sécurité	Fonction de protection contre la reproduction
EM-908 SSD de remplacement	SSD de 1 To pour augmenter l'espace de stockage
KH-102 Support de clavier	Pour placer le clavier USB
CU-102 Unité de purification d'air	Amélioration de la qualité de l'air intérieur grâce à la réduction des émissions

ALIMENTATION DES SUPPORTS

IM-103 Détecteur de médias intelligent	Détecte automatiquement le grammage et le type de papier
PC-116 1 magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2 magasins universels	2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Magasin grande capacité	2.500 feuilles, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Magasin grande capacité	1.500 + 1.000 feuilles, A5-A4, 52-256 g/m²
DK-516x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres supports
LU-302 Magasin grande capacité	3.000 feuilles, A4, 52-256 g/m²
BT-C1e Bac d'alimentation pour bannière	Insertion de bannière multipage

SORTIE DE SUPPORT

JS-506 Séparateur de travaux	Séparation de sortie de fax, etc.
FS-533 Système de finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
PK-519 Kit de perforation pour FS-533	Perforation 2/4 trous, autopermutable
FS-539 Système de finition d'agrafage	Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 3.200 feuilles
FS-539SD Système de finition de livret	Agrafage 50 feuilles, système de finition de livret 20 feuilles, sortie maximale de 2.200 feuilles
PK-524 Kit de perforation pour FS-539/SD	Perforation 2/4 trous, autopermutable
RU-513 Unité de relais	Pour l'installation du FS-539/SD

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Bac d'alimentation papier (en option)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² 1 x 2.500 feuilles, A4, 52-256 g/m² 1 x 1.500 + 1 x 1.000 feuilles, A5-A4, 52-256 g/m²
Magasin grande capacité (en option)	1x 3.000, A4, 52-256 g/m²
Introduction manuelle	150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, bannières, 60-300 g/m²
Modes de finition (en option)	Offset, Groupe, Tri, Agrafage, Agrafage (hors ligne), Perforation, Pliage en deux, Pliage en trois, Livret
Recto verso automatique	A6-SRA3, 52-256 g/m²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles/Jusqu'à 3.300 feuilles (standard/max.)
Agrafage	Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie d'agrafage	Max. 100 ensembles
Pliage en trois	Max. 3 feuilles
Pliage en trois	Max. 30 ensembles, illimité (sans magasin)
Livret	Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m²)

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Capacité de sortie livret	Max. 20 livrets, illimité (sans bac)
Cycle d'utilisation (mensuel)	Recommandé 25.000 pages, 150.000 pages max. ²
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 25.000 pages
Durée de vie de l'imaging unit	Noir jusqu'à 245.000/1.000.000 pages (tambour/développeur)
Consommation électrique	220-240 V/50/60 Hz, moins de 1,58 kW
Dimensions du système (L x P x H)	615 x 688 x 779 mm (sans options)
Poids du système	Environ 76,0 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1.800 (équivalent) x 600 ppp, 1.200 x 1.200 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 ou version ultérieure, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) en option : Wi-Fi Direct

SPÉCIFICATIONS DU SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 100/100 ipm en recto (mono/couleur) Jusqu'à 200/200 ipm en recto verso (mono/couleur)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, Numérisation TWAIN
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDF/A 1a et 1b en option : PDF consultable, DOCX/PPTX/XLSX consultable
Destinations de numérisation	2.000 destinations + 100 groupes, prise en charge LDAP

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Résolution de copie	600 x 600 ppp
Gradations	256 gradations
Multicopie	1-9.999
Format de l'original	Max. A3
Capacité de zoom	25-400 % par incréments de 0,1 %, zoom automatique

SPÉCIFICATIONS DU FAX

Fax standard	Super G3 (en option)
Transmission fax	Analogique, i-Fax, i-Fax couleur, IP-Fax
Résolution fax	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 Kbits/s
Destinations fax	2.000 individuelles + 100 groupes

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3.000 documents ou 10.000 pages
Type de boîte utilisateur	Publique, Personnelle (avec mot de passe ou authentification), Groupe (avec authentification)
Type de boîte système	Impression sécurisée, Impression PDF cryptée, Réception de fax, Réception sélective de fax

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	Critères communs ISO 15408, filtrage IP et blocage des ports, communication réseau SSL3 et TLS1.1/1.2/1.3, prise en charge IPsec, prise en charge IEEE 802.1x, authentification utilisateur, journal d'authentification, impression sécurisée, Kerberos, écrasement du disque dur, cryptage des données du disque dur (AES 256), fx confidentiel, cryptage des données utilisateur d'impression en option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®), protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy)
Comptabilité	Jusqu'à 1.000 comptes utilisateur, prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb), définition d'accès à la fonction utilisateur, authentification par appareil mobile (Android) en option : authentification biométrique (scanner biométrique), authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identification), authentification par appareil mobile (iOS)
Logiciel	Data Administrator, Web Connection, HDD Backup Utility, Driver Packaging Utility, Log Management Utility, Font Management Utility, Download Manager

¹ Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de l'utilisation.

² Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de remplissage pour un format de page spécifique (remplissage de 6 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, formats de page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.