



KONICA MINOLTA

bizhub C4751i

Multifonction A4 couleur

**Le bizhub
i-SERIES,
UN OUTIL DE
TRAVAIL PLUS
INTELLIGENT**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

AVANTAGES POUR LES CLIENTS



Utilisation intuitive

Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette grâce à son interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile

Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité

Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification utilisateur avancée



Écosystème d'applications

Efficacité améliorée grâce à la vaste gamme d'applications Konica Minolta



Services

Gestion efficace du parc d'imprimantes, notamment la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance



Développement durable

De nombreuses fonctionnalités écologiques permettent de réduire la consommation d'énergie et les coûts

OPTIONS

1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

Reconnaissance de texte OCR

LK-105v4

Polices de code-barres

LK-106

Polices Unicode

LK-107

Polices OCR A et B

LK-108

Pack de conversion de documents

LK-110v2

Client ThinPrint®

LK-111

Impression multiple sans serveur

LK-114

Trusted Platform Module (TPM) activation

LK-115v2

Antivirus

LK-116

Activation du fax sur réseau IP

LK-117

2 CONNECTIVITÉ

Adaptateur WLAN

UK-221

Kit d'interface USB

EK-P08

Kit d'interface USB

EK-P09

Câble d'interface pour modem CSRC

EK-P11

Authentification biométrique

AU-102

Authentification par carte

Lecteur de carte d'identification

Kit de montage

MK-P08



3 AUTRES

Kit de détection d'alimentation double

UK-P19

Pavé numérique

KP-102

SSD de rechange

EM-908

Support de clavier

KH-P02

Unité de purification d'air

CU-204

Kit de montage

MK-P09

4 ALIMENTATION DES SUPPORTS

Bac d'alimentation papier

PF-P27

Base à roulettes

DK-P06x

Magasin grande capacité

PC-419

Unité de réglage de la hauteur

PF-P22

Meuble support

DK-P04x

5 SORTIE DE SUPPORTS

Agrafeuse hors ligne

FS-P04

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto
verso



Agrafage
en coin
(hors ligne)

DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	Fichiers PDF et PPTX consultables
LK-106 Polices de code-barres	Prise en charge de l'impression de code-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génère divers formats de fichiers, notamment DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour un impact réduit sur le réseau
LK-114 Impression multiple sans serveur	Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application de serveur
LK-115v2 Trusted Platform Module (TPM) activation	Trusted Platform Module (TPM) activation pour la protection du cryptage et du décryptage de données
LK-116 Antivirus	L'antivirus Bitdefender® fournit une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes
LK-117 Activation du fax sur réseau IP	Fax sur réseaux IP (T.38)

CONNECTIVITÉ

UK-221 Adaptateur WLAN	Adaptateur WLAN et point d'accès LAN sans fil
EK-P08 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB
EK-P09 Kit d'interface USB	Connexion clavier USB, Bluetooth
Câble d'interface EK-P11 pour modem CSRC	Connexion modem GPRS pour CSRC
AU-102 Authentification biométrique	Scanner biométrique
Lecteur de carte d'identification	Diverses technologies de carte d'identification
MK-P08 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de carte d'identification

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Vitesse du système A4	Jusqu'à 47/47 ppm (mono/couleur)
Vitesse recto verso auto A4	Jusqu'à 47/47 ppm (mono/couleur)
Temps de sortie 1re page A4	4,3/4,7 s (mono/couleur)
Temps de préchauffage	Environ 15 sec. (mono/couleur) ¹
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé Simitri® V
Taille/résolution du panneau	10,1 pouces/1024 x 600
Mémoire système	6.144 MB (standard/max.)
Disque dur du système	SSD 256 GB (standard)/SSD 1 TB (en option)
Interface	Ethernet 10/100/1.000 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 100 originaux, A6-A4, 50-128 g/m², Dualscan ADF
Détecteur d'alimentation double du chargeur automatique de documents (ADF)	En option
Format papier	A6-A4, formats de papier personnalisés
Grammage papier	60 à 210 g/m²
Capacité d'alimentation papier	600 feuilles/3 100 feuilles (standard/max.)
Bac d'alimentation papier (standard)	1x 500, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Bac d'alimentation papier (en option)	1 x 500 feuilles, A4, 60-90 g/m² (jusqu'à 3) ; 1 x 2.000 feuilles, A4, 60-90 g/m²
Introduction manuelle	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Modes de finition (en option)	Grouper, Trier, Agrafier (hors ligne)
Recto verso automatique	A4, 60 à 210 g/m²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles
Cycle d'utilisation (mensuel)	Recommandé 6.500 pages, 120.000 pages max. ²
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 13.000 pages CMJ jusqu'à 9.000 pages
Durée de vie de l'Imaging unit	Noir jusqu'à 166.000 pages (imaging unit) CMJ jusqu'à 52.000 pages (imaging unit)

AUTRES

UK-P19 Kit de détection d'alimentation double	Détecteur d'alimentation multiple pour réduire les erreurs et les bourrages papier
KP-102 Pavé numérique	À utiliser à la place de l'écran tactile
EM-908 SSD de rechange	SSD de 1 To pour augmenter l'espace de stockage
KH-P02 Support de clavier	Pour placer le clavier USB
CU-204 Unité de purification d'air	Amélioration de la qualité de l'air intérieur grâce à la réduction des émissions
MK-P09 Kit de montage	Kit d'installation pour unité de purification d'air

ALIMENTATION DES SUPPORTS

PF-P27 Bac d'alimentation papier	500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
PC-419 Magasin grande capacité	2.000 feuilles, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Unité de réglage de la hauteur	Pour obtenir une hauteur de fonctionnement confortable
DK-P04x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres
DK-P06x Base à roulettes	Nécessaire pour une configuration avec 3 bacs PF-P27

SORTIE DE SUPPORTS

FS-P04 Agrafeuse hors ligne	Agrafe 20 feuilles hors ligne
-----------------------------	-------------------------------

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz, moins de 1,45 kW
Dimensions du système (L x P x H)	420 x 535 x 572 mm (sans options)
Poids du système	Environ 40,5 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1.800 (équivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Langue de description de page	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 ou version ultérieure, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin, Polices de code-barres (en option), polices OCR A et B (en option), Polices Unicode (en option)
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) En option : WiFi Direct

SPÉCIFICATIONS DU SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 57/57 ipm en recto (mono/couleur) Jusqu'à 114/114 ipm en recto verso (mono/couleur)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, Numérisation TWAIN
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDF/A 1a et 1b En option : PDF consultable, DOCX/PPTX/XLSX consultables
Destinations de numérisation	2.000 destinations + 100 groupes, prise en charge LDAP

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Résolution de copie	600 x 600 dpi
Gradation	256 gradations
Multicopie	1-9.999
Format de l'original	Max. A4
Capacité de zoom	25 à 400 % par incréments de 0,1 %, zoom automatique

SPÉCIFICATIONS DU FAX

Fax standard	Super G3
Transmission fax	Analogique, i-Fax, i-Fax couleur, IP-Fax
Résolution fax	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 kbit/s
Destinations fax	2.000 individuelles + 100 groupes

SPÉCIFICATIONS DES BOÎTES UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3.000 documents ou 10.000 pages
Type de boîte utilisateur	Publique, Personnelle (avec mot de passe ou authentification), Groupe (avec authentification)
Type de boîte système	Impression sécurisée, Impression PDF cryptée, Réception de fax, Récupération de fax

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	Critères communs ISO 15408, filtrage IP et blocage des ports, communication réseau SSL3 et TLS1.1/1.2/1.3, prise en charge IPsec, prise en charge IEEE 802.1x, authentification utilisateur, journal d'authentification, impression sécurisée, Kerberos, écrasement du disque dur, cryptage des données du disque dur (AES 256), fax confidentiel, cryptage des données utilisateur d'impression En option : Analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Gestion des comptes	Jusqu'à 1.000 comptes utilisateur, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb), définition d'accès à la fonction utilisateur, authentification par appareil mobile (Android) En option : authentification biométrique (scanner biométrique), authentification par carte d'identification (lecteur de carte d'identification), authentification par appareil mobile (iOS)
Logiciels	Data Administrator, Web Connection, HDD Backup Utility, Driver Packaging Utility, Log Management Utility, Font Management Utility, Download Manager

¹ Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de la configuration.

² Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de remplissage pour un format de page spécifique (remplissage de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de remplissage, formats de page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.

